

Übungsblatt 10

Aufgabe 10.1

Sei A ein Algorithmus für das k -Server Problem auf einem beliebigen metrischen Raum $\mathcal{M} = (M, d)$. Zeigen Sie, dass es einen faulen Algorithmus B gibt, sodass $w_B(\sigma) \leq w_A(\sigma)$ für alle Eingaben σ gilt.

Aufgabe 10.2

Wir betrachten die Reduktion des k -Server-Problems auf das Min-Cost-Flow-Problem. Zeigen Sie, dass der maximale Fluss f mit minimalen Kosten alle Kanten der Form (σ_j, σ'_j) voll auslastet.

Hinweis: Sie können annehmen, dass f ganzzahlig ist.

Aufgabe 10.3

Zeigen Sie, dass jeder zusammenhängende ungerichtete gewichtete Graph mit positiven Kantengewichten eine Metrik auf seinen Knoten induziert. Zeigen Sie umgekehrt, dass jeder endliche metrische Raum durch einen zusammenhängenden ungerichteten gewichteten Graphen mit positiven Kantengewichten dargestellt werden kann.

Aufgabe 10.4

Es sei $G = (V, E)$ ein Graph mit einer Metrik $d: V \times V \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$. Mit

$$\delta(G) = \frac{\max_{u \neq v} d(u, v)}{\min_{u \neq v} d(u, v)}$$

bezeichnen wir die *Aspect Ratio* von G . Sei A ein Algorithmus für das Paging-Problem mit kompetitivem Faktor k . Zeigen Sie, dass wir den Algorithmus auf das k -Server Problem auf G übertragen können und dabei einen kompetitiven Faktor von $k \cdot \delta(G)$ erhalten.